



ÍRÁSBELI UTASÍTÁS KÖZÚTRA

UN 3082 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (2-4 Diklórfenoxi - ecetsav, 2-Etilhexil-észter), [Maton]

ADR 9,M6,III	VESZÉLY SZÁM:	90	UN - 3082	VESZÉLYESSÉGI BÁRCA:	9
--------------	---------------	----	-----------	----------------------	---

HAZCHEM:	
----------	--

RAKOMÁNY:

átlátszó, - sárga, nem éghető, szirupszerű anyag, érezhető szaggal, vízzel elegyedik, víznél nehezebb,

A VESZÉLY JELLEGE:

tűz esetén bomlik, mérgező gázok keletkeznek belélegzésnél, lenyelésnél, bőrrel való érintkezésnél is egészségre ártalmas lehet, vízi környezetet szennyezi, [édesvízszennyező (ADR/RID)],

SZEMÉLYI VÉDELEM:

védőkesztyű, szorosan záró védőszemüveg, / arcvédő, szemöblítő palack vízzel töltve, védőkötény, védőcsizma, az anyagnak megfelelő, (A-P típusú) szűrőbetéttel ellátott gázálarc,

KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉS:

alkalmas gyűjtőedényzet, csatornafedésre alkalmas eszköz, seprű - lapát / ásó,

A JÁRMŰVEZETŐJE ÁLTAL VÉGREHAJTANDÓ - ÁLTALÁNOS INTÉZKEDÉSEK:

motort leállítani, gyújtóforrásokat megszüntetni, áramtalanítani, utat biztosítani (lámpák, elakadásjelző), illetékteleneket távortartani, széloldalon tartózkodni, dohányozni tilos, közlekedés résztvevőit figyelmeztetni, a járművet felügyelet alatt tartani,

KÜLÖNLEGES INTÉZKEDÉS:

ha lehetséges, a tömítetlenséget megszüntetni, védőfelszerelést felvenni, fedjük le, itassuk fel homokkal, vermikulittal, alkalmas anyaggal, zárt edényben a megsemmisítés helyére szállítani, az anyag vízbe, termőföldre, csatornába kerülését megakadályozni, ha az anyag csatornába, vízbe került, a hatóságnak jelezni,

TŰZ - INFORMÁCIÓ A JÁRMŰVEZETŐ RÉSZÉRE:

az oltást nem szabad megkezdeni, a nem égő küldeménydarabokat eltávolítani,

ELSŐSEGÉLY:

sérültet friss levegőre vinni, légzéskimaradáskor azonnal mesterséges lélegeztetést végezni, ha a termék a szembe kerül, azonnal, legalább 15 percig bő vízzel öblíteni, szennyezett ruhadarabokat azonnal levetni, lenyelésnél a sérült száját vízzel kimosni, orvosi segítség szükséges olyan tüneteknél, amelyek belélegzésre, lenyelésre, bőrre kerülésre vagy szembe jutásra vezethetők vissza,

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK:

a környező tűz körülményeinek megfelelő oltóanyagot használni, a tűznek kitett árut és tartályt porlasztott vízzel hűteni, ha lehetséges, az oltóvizet nem szabad a csatornába engedni,

(/) alternatív szöveg, a nem kívánt rész kihúzandó !!

RENDŐRSÉG: 107

TŰZOLTÓSÁG: 105

Nyomtatás dátuma: 2009.03.03.

MAGYAR (H)

[5.4.3/TRANS W.P.15]